



Zanesljiv traktor srednjega razreda. Enostaven za uporabo, vzdržljiv in z nizkimi stroški vzdrževanja.



MOTOR

Zetor tovarniški motorji so izdelani brez elektronike in nepotrebnih dodatkov, kljub temu pa jih odlikuje izredno visoka zanesljivost, uporabnost in enostavno vzdrževanje, s čimer tudi prevladujejo na trgu. Imajo visoko stopnjo navora (nad 35%) kar zmanjšuje potrebo po nepotrebem prestavljanju, posledično pa varčevanje z gorivom. Navor motorja tako ostaja nespremenjen tudi pri visokih vrtljajih.

MENJALNIK

Traktor je opremljen s popolnoma sinhroniziranim 4-stopenjskim menjalnikom, s tremi reduktor prestavami (ter z mehanskim invertorjem ob volanu). Število prestav je 12+12. Traktor je opremljen z zadnjo priključno gredjo (540/1000 obr./min.).

HIDRAVLIKA

Model Major omogoča uporabo hidravlike z mehanskim nadzorom. Ne odlikuje ga samo visoka dvizna sila (2600 kg), ampak tudi lahak in mehak zagon vseh hidravličnih sklopov, vključno s funkcijo hidravlične zapore med prevozom priključkov. Traktor je opremljen s 4+1 hidravličnimi izhodi.

KABINA

Udobna, prostorna, ergonomsko oblikovana in varna kabina, omogoča uporabniku varno in nemoteno delo ter odličen pregled nad delom. Oprema kabine: dodatni sedež, strešno okno, delovne luči, senčnik...

Generalni uvoznik in prodajalec

Gorenje GTI, d.o.o.
Partizanska 12, 3320 Velenje
T: 03 899 2626, (1113, 1053, 1394)
F: 03 899 1907, 2606
E: gti@gorenje.com
I: www.gorenje-gti.si

www.zetor.com
zetor@zetor.com

MAJOR



MAJOR 80 ZETOR

KVALITETA
VZDRŽLJIVOST
POPOLN NADZOR NAD STROŠKI

Traktor je Zetor. Od 1946.



MAJOR

MODEL	Enote	80
MOTOR		
Tip Stage III B		TCD 2.9 L4
Homologirana moč 2000/25 (ISO)	kW/KM	55,4 / 75,3
Nazivni obrati	obr./min.	2200
Št. valjev		4
Št. ventilov		8
Vrsta motorja		turbodizel
Premer valja / Višina hoda bata	mm	92 / 110
Prostornina	cm ³	2925
Maks. navor/rezerva navora (ECE R24)	Nm / %	300 / 25
SKLOPKA		
Tip		2 lamelna, suha, mehanska
Premer	mm	280
Vrsta sklopke		keramična
MENJALNIK		
Tip		mehanski
Prestavljanje		popolnoma sinhronizirano
Št. prestav		12 / 12
Hitrost	km/h	30
PRIKLJUČNA GRED (KARDAN)		
Tip		odvisna/neodvisna
Zadnja priključna gred	obr/min	540 / 1000
HIDRAVLIKA		
Tip		mehanska – možnost regulacije pozicije in moči
Dvigalka (zadaj)		kategorija II
Dvižna moč	kg	2 600
Delovni pritisk	MPa	18
Pretok hidravlične črpalke	l/min.	50
Hidravlični hitri priključki		4 + 1
Priklopi		hitri priklop nastavljen po višini, priklop za enoosno prikolico
KABINA		
Sedež		2 – voznik in sovoznik (PVC)
Volan		nastavljen

MODEL	Enote	80
OSTALO		
Volan		hidravlični
Zavore potovalne/parkirne		mokre, disk, mehanske / mehanske
Zavore prikolica		zračne
MERE		
Teža 4WD	kg	3 380 kg (z 200 kg utežmi)
Dolžina (z utečmi)	mm	4 212
Širina (zadnji blatniki)	mm	1 860
Višina (vrh izpuha)	mm	2 580
Medosna razdalja	mm	2 210
Sprednja kolesa		11,2–24 (280 85 R24)
Zadnja kolesa		16,9–30 (420 85 R 30)

STANDARDNA OPREMA OPCIJSKA OPREMA*

- . hitri priključki 4+1, kompresor
- . sovoznikov sedež (integriran)
- . strešno okno, komplet delovnih luči
- . varnostni trikotnik, set orodja, dvigalka
- . po višini nastavljen hitri priklop
- . klima*
- . strešna luč*
- . sprednja hidravlika*
- . sprednja priključna gred*
- . zračni sedež*

