

The Zetor logo is written in a stylized, red, cursive script font.

PROXIMA



PRILAGODLJIVOST
KVALITETA
ZANESLJIVOST

Traktor Zetor. Od leta 1946.





PROXIMA AGRO RAZLIČICA

MODEL	Enota	70	80	90	100
MOTOR					
Emisije EURO III B		Zetor 7205*	Zetor 1105*	Zetor 1206	Zetor 1006
Homologirana moč 2000/25	kW/KM	48/65	56/76	65/88	71/96
Nazivni obrati	obr/min	2 200			
Število valjev		4			
Število ventilov		8		16	
Vrsta motorja		turbodizel			
Premjer valja /višina hoda bata	mm	105/120			
Prostornina motorja	cm³	4 156			
Največji navor / rezerva navora	Nm/%	271/31	317/30	371/32	429/41
SKLOPKA					
Tip		suha, dvonamenska, hidravlično upravljanje			
Premjer sklopke	mm	310			
Vrsta sklopke		keramična			
MENJALNIK					
Tip		mehanski			
Prestavljanje		popolnoma sinhronizirano			
Število prestav		12 + 12 z mehanskim invertorjem			
Ostale opcije menjalnika		10 + 2 ali 20 + 4 (plazeče prestave)			
Hitrost	km/uro	40			
PRIKLJUČNA GRED (KARDAN)					
Tip		neodvisna			
Obrati zadnje priključne gredi	obr/min	540/1 000 (standard), opcija 540/540E			
Obrati prednje priključne gredi	obr/min	1 000 (vrtenje L ali D in 6 ali 21 zoba gred)			
HIDRAVLIKA					
Tip		mehanska z regulatorjem moči			
Trotočkovno vpetje		kategorija II			
Dvižna moč hidravlike	kN	42 standardno			
Delovni pritisk	MPa	19			
Pretok hidravlične črpalke	l/min.	50 (opcija 60 lit.)			
Hidravlični izhodi (hitri priključki)		6 + 1			
Priklopi		hitri CBM priklop z avtomatskim zapenjanjem, avtomatski priklop za enoosno prikolico			

*J) Emisije EURO III A

MODEL	Enota	70	80	90	100
VARNOSTNA KABINA					
AC klimatska naprava		ročna (opcija)		ročna (opcija)	
Sedež		SEARS, mehanski (opcija pnevmatski)			
Sovoznikov sedež		standard (oblazinjen, preklopni – opcija varnostni pas)			
Zatemnjena stekla		serijsko			
Volan		nastavljiv po višini in nagibu (standard)			
OSTALI PODATKI					
Krmiljenje		hidrostatično			
Potovalna zavora /ročna zavora		hidravlične, diskaste v oljni kopeli/mehanska			
Zavore prikolice		zračne eno in dvokrožni sistem serijsko (hidravlične opcija)			
Avtomatska kljuka		serijsko			
DIMENZIJE					
Teža 4WD	kg	3 760 – 4 090 (odvisno od opreme)			
Dolžina 4WD	mm	4 070 – 4 710 (odvisno od opreme)			
Širina	mm	1 890 – 2 320 (odvisno od opreme)			
Višina 4WD	mm	2 630 – 2 730 (odvisno od opreme)			
Medosna razdalja 4WD	mm	2308			
Kolesa spredaj		standard 11,2 R24 (280/85 R24)			
Kolesa zadaj		standard 16,9 R30 (430/85 R30)			

STANDARDNA OPREMA
OPCIJSKA OPREMA*



- kompresor, intercooler
 - eno in dvokrožni zavorni sistem prikolice
 - avtomatska kljuka, hitri priklop CBM
 - delovne luči (spredaj in zadaj), strešno okno (fiksno)
 - volan, nastavljiv po višini in nagibu
 - sovoznikov sedež (oblazinjen)
 - hidravlični izhodi zadaj 6+1, blatniki sprednji
 - ročica za upravljanje hidravlike (zunaj vozila)
 - 4-kolesni pogon, zapora diferenciala (oboje EH vklop)
 - posoda za gorivo 124 lit., senčni rolo (2x)
 - sistem za lovljenje olja na hidravličnih priključkih
 - zaboj za orodje v kabini (pvc)
 - set orodja (1x kombinirke, 2x izvijač, 6x vil. ključ)
 - dvigalka, mazalka, set rezervnih žarnic
 - cev za polnjenje pnevmatik, ventil za vodo
- varnostni trikotnik, ključ za kolesa
 - sprednja hidravlika Zuidberg (23kN)**
 - sprednja priključna gred (L ali D vrtenje in 6 ali 21 zoba gred)**
 - pnevmatski sedež za voznika**, varnostni pasovi**
 - hidravlične zavore prikolica**, klimatska naprava**
 - uteži (kolesne in ostale)**, rotacijska luč**
 - radio s CD, antena, zvočniki, napeljava**
 - ogrevano zadnje steklo in ogledala**
 - ključavnica za rezervoar**, rezervoar 150 lit.**
 - različne kombinacije pnevmatik**, polna platišča**
 - menjalnik 20 + 4 (plazeče prestave)**
 - kabinski filter (aktivno oglje)**, oljna črpalka 60 lit.**
 - zadnja priključna gred 540/540E**
 - čelni nakladalnik in priključki**



**Večnamenski
in zanesljiv traktor
v kategoriji srednje
težkih traktorjev**



MOTOR

Motorji ZETOR, ki so vgrajeni v traktorje razreda Proxima, delujejo brez odvečne elektronike in se odlikujejo z visoko stopnjo zanesljivosti in enostavnim vzdrževanjem. Motorji, stopnje III B (od julija 2014 dalje), imajo 16V, filter trdih delcev (velja za P90 in P100) in visoko stopnjo rezerve navora (preko 35 %), ki zmanjša potrebo po nepotrebnem prestavljanju v nižje prestave. Moč motorja je konstantna in ne pada z naraščanjem števila obratov.

MENJALNIK IN PRIKLJUČNA GRED

Traktorji so opremljeni s popolnoma sinhroniziranim mehanskim menjalnikom 12 naprej/12 nazaj in mehanskim invertorjem za spreminjanje smeri vožnje. Kot opcija, pa sta na voljo tudi pol-sinhronizirana menjalnika 10+2 in 20+4 (plazeče prestave).

Kupci pa lahko izbirajo tudi med naslednjima priključnima gredema zadaj: 540/1000 (standard) in 540/540E (opcija) obr/min. Spredaj pa je na voljo priključna gred s 1000 obr/min., vrtenjem v levo ali desno stran in 6 ali 21 zobo gredjo.

HIDRAVLIKA

Traktorji serije Proxima uporabljajo hidravliko z mehanskim upravljanjem. Hidravliko odlikuje velika dvizna sila ter natančno in kontrolirano dviganje in spuščanje. Zetor traktorji imajo tudi serijsko vgrajeno funkcijo blokade hidravlike, ki se uporablja pri transportu priključkov. Kot opcija, je pri vseh modelih na voljo tudi prednje hidravlično dvigalo z dvizno močjo 2300 kg.

VARNOSTNA KABINA

Udobnost in preglednost sta poleg varnosti na prvem mestu. Prostornost, pregledna analogna komandna plošča, premišljeno razporejeni kontrolni gumbi omogočajo lažje upravljanje traktorja. Kabina je vzmetena in dodatno protihrupno zaščitena.

70

80

90

100

www.zetor.com
zetor@zetor.com

GENERALNI UVOZNIK IN PRODAJALEC

Gorenje GTI, d.o.o.
Partizanska 12, 3320 Velenje
T: 03 899 2626, (1113, 1053, 1394)
F: 03 899 1907, 2606
E: gti@gorenje.com
I: www.gorenje-gti.si